



FL271B

Tablou poliester IP65 88M 650x500x250, usa transparenta

Arhitectura

Tip de montaj	Montaj aparent
---------------	----------------

Compatibilitate

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
---	----

Curent electric

Curent nominal	630 A
----------------	-------

Capac, usa

Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara
Intercuplabil	da
Numar încuietoare usa	2
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	da

Materiale

Culoare	gri deschis RAL 7035
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Plastic rigidizat cu fibre de sticla
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	250 mm
Adâncime internă	250 mm
Înălțimea produsului instalat	650 mm
Latime produsului instalat	500 mm
Latime unitati de divizie	24
Grosime material lateral	3 mm

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	da
--------------------------------------	----

Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	da

Echipament

Numar de rânduri	4
Numar de taste	2
Cantitate sine	4

Standarde

Autorizatii	BS EN 62208
Conform directivelor europene WEEE	neafectat

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	IK08
Tip de protectie IP	IP66
Clasa de protectie	Clasa de protectie II