



Înterupator crepuscular 1M 230V AC1 fotocelula cu montaj încăstrat

EEN101

Arhitectura

Tip de montaj	Sina DIN
---------------	----------

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 V
Frecventa	50/60 Hz

Voltaj

Tensiune lucru	230 V~ +10%/-15%
----------------	------------------

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC1	16 A
Curent max. (cos phi 0,6)	10 A

Lungime

Distanța maxima dintre receptor si emitor	100 m
---	-------

Putere

dublu circuit	1000 W
Sarcina max. a lampilor cu fluorescenta	1000 VA
Putere absorbita	0,3 VA
Consum energie (functional)	300 mW
Putere de iluminare becuri cu incandescenta	2300 W
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	0,3 W
Pierdere de putere pe bobina	0,3 W
Capacitate maxima de rupere pentru tuburile fluorescente compensate în serie	1000 W

Rezistenta

durabilitate electrica la sarcina nominala în AC22, pt. lampi cu incandescenta	7500
Durata de viata electrica la sarcina nominala în AC1	50000
Tuburi florescente compensate în paralel	4000
Tuburi florescente compensate în serie	7500

Sursa de alimentare

Tensiune de alimentare	230 V
------------------------	-------

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	65 mm
Înălțimea produsului instalat	83 mm
Lungime	60 mm
Latime produsului instalat	17,8 mm
Latime dispozitiv montat pe sina (RMD)	1 modules

Control iluminare

Plaja de masurare a luminozitatii	5 / 2000 Lux
-----------------------------------	--------------

Becuri fluorescente de control

Putere maxima lampi fluorescente paralele	1000 VA
Sarcina max. a lampilor cu fluorescenta (comutare în serie)	1000 W
compensate în paralel	1000 W
Lampi florescente necompensate	1000 W

Control incandescent

Sarcina max. a becurilor cu incandescenta	2300 W
230 V lampi cu incandescenta si halogen	2300 W

Montare

Tip de montaj	Sina DIN (REG)
Mod de instalare	pentru montare pe sina DIN

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1,5 - 6 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1,5 - 6 mm ²
Numar de contacte	1
Tipul contactelor	fara potential
- cu terminal cu surub	

Setari

Întârziere ON	60 s
Întârziere OFF	80 s
- Amânare pornire/oprire reglabila prin potentiometru	

Echipament

- On / off valoarea luminozitatiieste reglabila individual
- cu contact fara potential normal

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-5 45 °C
Temperatura depozitare/transport	-25 70 °C

Identificare

Linie principala proiectare	???????? ??????????
-----------------------------	---------------------