



Înterupator de sarcina M3 3P 100A

HAD310

Arhitectura

Tip comanda	Strângere scurtă
Numar de poli	3 P
Tip caz	Fixare permanentă

Funcții

Comutator reversibil	nu
----------------------	----

Comenzi și indicatori

Motor integrat	nu
----------------	----

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominală de regim curent alternativ	380 / 415 V
Frecvență	50 Hz

Voltaj

Tensiune de izolare	800 V
Rezistență la tensiunea nominală de impuls	8000 V

Curent electric

Evaluare funcționare curent în AC21 categoria B	100 A
Curent nominal	100 A
Curent scurtcircuit pentru siguranțe gI-gG	25 kA
Rezistență curent de scurtă durată 1S	2,75 kA
Evaluare funcționare curent în AC21 categoria A	100 A
Evaluare funcționare curent în AC23 categoria A	100 A

Putere

Putere disipată totală în condiții de curent nominal	12,9 W
Putere disipată per pol	4,3 W
Capacitate de comutare la 400 V în AC1	65 kW

Capac, usa

Intercuplabil	da
---------------	----

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	70 mm ²
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

Echipament

latime disponibila pentru conectare izolatie	95 mm ²
Motor optional	nu

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	afectat
------------------------------------	---------

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-20 70 °C
-------------------	-----------