

Barete conexiune

Potrivite pentru aparataj modular de protecție.

Standard: IEC 60947-7, IEC 60431-1



KB163P



KB163N

Baretă cu pini - 1P, pentru siguranțe 1P+N

In [A]	Secțiune (mm ²)	Modul	Amb.	Cod
63, maro	10	13■	10	KB163P
		18■	8	★ KB163PG
63, albastru	10	13■	10	KB163N
		18■	8	★ KB163NG



KBN663A

Baretă cu pini - 4P, pentru siguranțe 1P+N

In [A]	Secțiune (mm ²)	Modul	Amb.	Cod
63	10	12■	1	★ KBN663A
		24■	1	★ KBN663C



KB190B

Baretă cu pini - 1P

In [A]	Secțiune (mm ²)	Modul	Amb.	Cod
63	10	12■	10	KB163A
100	20	24■	10	KB190C
		57■ (1m)	10	KB190B



KB263C

Baretă cu pini - 2P

In [A]	Secțiune (mm ²)	Modul	Amb.	Cod
63	10	12■	5	KB263A
		24■	5	KB263C



KB480B

Baretă cu pini - 3P

In [A]	Secțiune (mm ²)	Modul	Amb.	Cod
63	10	12■	5	KB463A
		24■	5	KB463C
80	16	56■ (1m)	5	KB480B

Barete

Baretele sunt destinate conectării aparatajului modular de protecție.

Standard: IEC 60947-2 și IEC 60431-1

Baretă cu furcă - 1P

In [A]	Secțiune (mm ²)	Modul	Amb.	Cod
63	10	12	100	KDN163A
		57 (1m)	50	KDN163B
80	16	12	100	KDN180A
		57 (1m)	50	KDN180B
100	20	57 (1m)	10	KD190B



KDN163A

Baretă cu furcă - 2P

In [A]	Secțiune (mm ²)	Modul	Amb.	Cod
63	10	12	25	KDN263A
		57 (1m)	10	KDN263B
80	16	12	25	KDN280A
		57 (1m)	10	KDN280B



KDN263A

Baretă cu furcă - 3P

In [A]	Secțiune (mm ²)	Modul	Amb.	Cod
63	10	12	50	KDN363A
		57 (1m)	20	KDN363B
80	16	12	50	KDN380A
		57 (1m)	10	KDN380B



KDN363B

Baretă cu furcă - 3P

Caracteristici:

- Cod KDN363F: 3P+L1-L2-L3, L1-L2-L3, L1-L2

In [A]	Secțiune (mm ²)	Modul	Amb.	Cod
63	10	12	50	★ KDN363F



KDN363F

Baretă cu furcă - 4P

In [A]	Secțiune (mm ²)	Modul	Amb.	Cod
63	10	12	25	KDN463A
		57 (1m)	10	KDN463B
80	16	12	25	KDN480A
		57 (1m)	10	KDN480B



KDN463B

Accesorii

Denumire	Amb.	Cod
Capac baretă 1P	50	KZN021
Capac baretă 2-3P	10	KZN023
Capac baretă 4P	10	KZN024
Profil acoperire pini	10	KZ059



KZN021

Barete conexiune

Potrivite pentru aparataj modular de protecție.

Standard: IEC 60947-7, IEC 60431-1



KDN451D

Baretă cu furcă - 3P+N

Caracteristici:

- Cod KDN450x: 3P+N - L1-N, L2-N, L3-N, L1-N ...
- Cod KDN451x: 3P+N - L1-L2-L3-N, L1-N, L2-N, L3-N, L1-N ...

In [A]	Secțiune (mm ²)	Modul	Amb.	Cod
63	16	12■	25	★ KDN450D
		54■	10	★ KDN450E
80	16	12■	25	★ KDN451D
		54■	10	★ KDN451E



KDN263AZ

Baretă cu furcă - 1P+N/3P+N pentru ARFxxx

Caracteristici:

- Cod KDN263AZ: 1P+N: L-N, L-N, L-N, L-N
- Cod KDN263AZS pentru ARF cu contact auxiliar: 1P+N - L-N, L-N, L-N
- Cod KDN463BZ: 3P+N - L1-N, L2-N, L3-N, L1-N

In [A]	Secțiune (mm ²)	Modul	Amb.	Cod
63	10	12■	50	★ KDN263AZ
	10	24■	10	★ KDN463BZ
	10	12■	50	★ KDN263AZS



KCL363L

Barete conectare rânduri

Denumire	Amb.	Cod
Baretă verticală 2 rânduri stânga	8	★ KCL363L
Baretă verticală 2 rânduri dreapta	8	★ KCL363R
Baretă verticală 3 rânduri stânga	4	★ KCL368L
Baretă verticală 3 rânduri dreapta	4	★ KCL368R



KZN021

Accesorii

Denumire	Amb.	Cod
Capac baretă 1P	50	KZN021
Capac baretă 2-3P	10	KZN023
Capac baretă 4P	10	KZN024
Profil acoperire pini	10	KZ059

Pentru conectarea cablurilor de intrare și/sau ieșire la șine și/sau direct la dispozitive montate pe șine DIN.

KF83A, KF83C și KF83D sunt compatibile și cu conductori de aluminiu.

Secțiunea cablurilor din tabele este pentru cabluri rigide.

Bornă racord cablu

	Intrare cablu	Secțiune (mm ²)	Amb.	Cod
pentru baretele KB163xx până la KB190x	superior	1x25	10	KF81A
		2x16	10	KF82A



KF81A



KF82A

Bornă racord cablu cu capac

	Intrare cablu	Secțiune (mm ²)	Amb.	Cod
pentru baretele KB163xx până la KB190x	lateral	1x35	10	KF83A
		2x25	4	KF83B
pentru baretele KB108x până la KB480x și KDN163x până la KDN480x	superior și lateral	1x35	4	KF83C
pentru barete 4P KBN663X	superior și lateral	1x35	4	★ KF83D



KF83A



KF83C

Bornă racord cablu

	Intrare cablu	Secțiune (mm ²)	Amb.	Cod
pentru baretele cu furcă	lateral	1x25	10	KF84A



KF84A

Repartitor 100A

Caracteristici:

- Curent nominal: 100A
- Conexiune: 2x10 - 35mm² / 2x1,5 - 25mm²

- Șurub de strângere: 3,5 Nm și 2,5 Nm
- Dimensiuni: 55x27mm (55x46mm KH35E8)
- Montaj pe șină DIN

	Racord	Culoare	Lățime (mm)	Amb.	Cod
1P	2x35/2x25mm ²	verde	27	5	★ KH35E
		gri	27	5	★ KH35L
		albastru	27	5	★ KH35N
1P	2x35/6x25mm ²	verde	46	2	★ KH35E8



KH35E

Repartitor 160A

Caracteristici:

- Curent nominal: 160A
- Conexiune: 2x10 - 70mm² / 2x6 - 50mm²

- Șurub M10 cu cuplu de strângere 10Nm
- Dimensiuni: 60x32,8mm
- Montaj pe șină DIN

	Racord	Culoare	Lățime (mm)	Amb.	Cod
1P	2x70/2x50mm ²	verde	32,8	3	★ KH70GN
		gri	32,8	3	★ KH70G
		albastru	32,8	3	★ KH70B



KH70B

Repartitoare 1P

- Monobloc
- Izolat
- Montaj pe șină DIN

Repartitoare

- Monobloc
- Capac detașabil
- U_i: 500V
- Montaj pe șină DIN

Standard: IEC 60998-1, IEC 60947-7-1



KJ02A

Repartitor 1P


	In [A]	Racord	Modul	Amb.	Cod
1P	125	intrare: 1x35 + 1x16mm ² ieșire: 6x16mm ²	1½■	4	KJ02D
	160	intrare: 1x70mm ² ieșire: 6x16mm ²	2■	4	KJ02C
	250	intrare: 1x95mm ² ieșire: 2x35 + 5x16 + 4x10mm ²	2½■	4	KJ02A
	400	intrare: 1x185mm ² ieșire: 2x35 + 5x16 + 4x10mm ²	2½■	4	KJ02B
	500	intrare: bară cupru 24x6mm ² ieșire: 2x35 + 5x16 + 4x10mm ²	2½■	4	★ KJ02G



KJ01A

Repartitor 2P

	In [A]	Racord	Modul	Amb.	Cod
2P	90	2x25 + 10x16mm ²	7½■	1	KJ01A



KJ01B

Repartitor 4P

	In [A]	Racord	Modul	Amb.	Cod
4P	80	1x16 + 8x10mm ²	5■	1	KJ01B
	125	1x35 + 1x25 + 10x16mm ²	7½■	1	KJ01C
	160	1x50 + 3x35 + 8x16mm ²	9½■	1	KJ01D



KJ02E

Repartitor 4P monobloc

	In [A]	Racord	Modul	Amb.	Cod
4P	100	Fază: 1x25/2x10 + 5x6mm ² P: 1x25/6x10 + 4x6mm ²	5½■	1	★ KJ02E



KJ100A

Repartitor 4P, capac rabatabil

	In [A]	Racord	Modul	Amb.	Cod
4P	100	2x25 + 5x16mm ²	4■	1	★ KJ100A
	125	1x35 + 3x25 + 11x16mm ²	10■	1	★ KJ125B
	160	1x70 + 3x35 + 8x16mm ²	9■	1	★ KJ160A